



Содержите детекторы дыма и угарного газа (CO) в рабочем состоянии



Детектор, снабженный скрытой батареей, срок службы которой составляет 10 лет.



70% смертельных случаев при пожарах за последние годы произошли в домах, где не было работающих детекторов дыма или угарного газа.

Риск погибнуть при пожаре снижается вдвое, если в доме установлены работающие детекторы дыма или угарного газа.

Работающие детекторы дыма и угарного газа (CO) могут спасти вам жизнь, немедленно оповестив вас и ваших близких об опасности сигналом раннего предупреждения (который иногда является ложным). Огонь распространяется быстро, а угарный газ известен как молчаливый убийца. Работающие детекторы являются самой важной частью плана эвакуации.

- Убедитесь в том, что у вас установлены детекторы нужного вида. Детекторы подлежат обязательной сертификации компанией Underwriters Laboratories (ищите марку UL на устройствах) и должны предупреждать об окончании срока службы звуковым сигналом. Все новые и поставляемые на замену детекторы дыма должны быть снабжены скрытой несъемной батареей со сроком службы 10 лет.
- Установите как детектор дыма, так и детектор угарного газа (или комбинированный детектор дыма и угарного газа). Детекторы разного типа не взаимозаменяемы.
- Если в ваших детекторах все еще используются съемные батареи, меняйте их дважды в год. Чтобы не забыть, можно менять батареи в тот же день, когда будете переводить часы на летнее или зимнее время. Как можно скорее замените эти детекторы новыми, снабженными несъемной батареей со сроком службы 10 лет.

Установка детекторов

- Установите детекторы в местах, где вы спите, а также на всех этажах дома, включая подвалы.
- Расположите детекторы на потолке, предпочтительнее в центре комнаты, но не менее 10 сантиметров (4 дюймов) от стены. Если необходимо установить детекторы на стене, то они должны располагаться в пределах 10–30 сантиметров (4–12 дюймов) от потолка.
- Подумайте об установке взаимосвязанных детекторов таким образом, чтобы при срабатывании одного все остальные также подавали сигнал.
- Для слабослышащих или глухих людей следует установить специальные детекторы. На рынке доступны световые оповещатели и системы, которые раскачивают постель в случае тревоги.

Техническое обслуживание детекторов

- Постоянно проверяйте детекторы на работоспособность, нажав на кнопку диагностики.
- Заменяйте детекторы каждые 10 лет или после того, как детектор подаст сигнал об окончании своего срока службы и необходимости замены.
- Содержите детекторы в чистоте, протирайте их от пыли или пылесосьте.

Lè yon Alam Sonnen

- Si yon alam CO sonnen, oumenm ak fanmi ou ta dwe soti deyò imedyatman epi rele 911.
- Si yon detektè lafimen sonnen, asire ou egzekite plan ou pou deplase vit.
- Si yon alam deklanche pa erè, fè alam nan vin trankil depi ou pouse bouton poz la oswa bouton re-inisyalizasyon an. Louvri fenèt yo epi limen vantilatè ayerasyon an pou netwaye lè a.
- Alam yo deklanche pa erè souvan akòz vapè twalèt la oswa vapè ki soti lè w ap kwit manje. Anvizaje deplase alam ki sonnen pa erè souvan.

