

FDNYSmart www.fdnysmart.org



安装正常运作的烟雾/一氧化碳 (CO) 警报器







近年来,70%的火灾 死亡发生在未安装正常 运作的烟雾/一氧化碳 警报器的家庭。

如果能够在您的家中安装正常运作的烟雾/一氧化碳警报器,则您所面临的火灾死亡风险将会减半。





正常运作的烟雾及一氧化碳 (CO) 警报器能够在出现异常时迅速向您及您的家人发出预警信号,从而挽救人的生命。火灾蔓延的速度很快,同时一氧化碳也是一个无声的杀手。因此在您的逃生计划中,正常运作的警报器将成为最关键的因素。

- · 请确保您的警报器类型正确。警报器必须通过 Underwriters Laboratories (请查找 (UL 标志) 审批,并配有使用周期结束声音警报。所有新的和更换的烟雾警报器均应配备不可更换及拆卸寿命为 10 年的密封电池。
- 请同时安装烟雾警报器和一氧化碳警报器(或组合式的烟雾/一氧化碳警报器)。一种类型的警报器无法替代另外一种。
- · 如果您的警报器仍然使用可拆卸式电池,请确保每年更换两次电池。这 里为您提供一个好的建议,可以在调整日光節約時間的当天更换电池。请尽 早将上述警报器更换成内含寿命为 10 年的密封电池的警报器。

警报器安装

- 请在您睡觉的地方以及您家中的每个楼层(包括地下室)安装警报器。
- •请将警报器安装在天花板上,安装位置最好靠近房间的中央,但与墙壁的间距不要小于四英寸。如果必须将警报器安装在墙上,则应将其放置在距天花板 4-12 英寸之间的位置。
- 可以考虑安装互联式警报器,以便在触发一个警报器时,所有警报器同时响起。
- 对于听障或耳聋居民,应该安装特殊警报器。可以使用频闪和摇床式警报器。

警报器维护

- 请定期按下测试按钮, 测试您的警报器。
- 每 10 年更换一次警报器,或在警报器发出使用周期结束需要更换的信号 时进行更换。
- 定期用真空吸尘器清洁警报器或为其除尘, 使其保持干净。

当警报器响起时

- 如果一氧化碳警报器响起,则您和您的家人应立即撤离并拨打911。
- 如果烟雾警报器响起, 请确保执行您的逃生计划。
- 如果警报器意外响起,请按下消声按钮或复位按钮,将声音警报解除。 打开窗户并开启通风扇,以清洁空气。
- 浴室水蒸气或烹饪蒸汽常常会意外触发警报器。可以考虑重新安置经常意外响起的警报器。

